



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **670.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **820.0000** mm | largura – espessura de **69.0000** mm | peso de **77,5000** kg

variações conhecidas para o rolamento **618/670**: **618/670-C3** | **618/670-M** | **618/670-M/C3** | **618/670-MA** | **618/670-MA/C3**

outras designações para o rolamento **618/670**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	618/670
variante - sufixo	C3, M, M/C3, MA, MA/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	600/000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	670.0000
medida (2) externo (mm)	820.0000
medida (3) espessura (mm)	69.0000
medidas totais (mm)	670x820x69
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 618/670 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **618/670**
rolamento 618/670 série: **600/000**
rolamento 618/670 variações: **618/670-C3 | 618/670-M | 618/670-M/C3 | 618/670-MA | 618/670-MA/C3**
rolamento 618/670 conversões: **0**
rolamento 618/670 medida interna (eixo-d): **670.0000** mm
rolamento 618/670 medida externa (tamanho-D): **820.0000** mm
rolamento 618/670 medida espessura (largura-B): **69.0000** mm
rolamento 618/670 medidas totais: **670x820x69** mm
rolamento 618/670 peso : **77,5000** kg
rolamento 618/670 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

- [link fabricante 1: 618/670](#)
- [link fabricante 2: 618/670](#)
- [link fabricante 3: 618/670](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.